



Amphiblast™



AXXIOM

AMPHIBLAST LITE 2.0 con LiveSwitch

Ágil pero potente para todas sus necesidades de granallado con abrasivo

El Amphiblast Lite 2.0 es la evolución de la familia Schmidt Amphiblast de sistemas de granallado abrasivo húmedo/seco, versátiles y productivos. El Amphiblast Lite 2.0 ofrece los mismos beneficios y funciones innovadoras en un sistema portátil más compacto. El sistema 2.0 incorpora el nuevo LiveSwitch, que permite a los usuarios seleccionar fácilmente cualquier modo de operación.

La operación del Amphiblast 2.0 se simplifica gracias a la incorporación de la función LiveSwitch, permitiendo a los operadores cambiar rápidamente al modo de operación deseado incluso mientras el sistema está funcionando. Muchos sistemas húmedo/seco solo permiten cambiar de modo cuando el sistema está apagado. El cambio entre granallado húmedo, granallado seco, lavado y soplado es consistente, simple y fácil. El Amphiblast Lite 2.0 puede adquirirse de forma estándar con un tanque de agua integrado o con la opción sin tanque de agua.

CARACTERÍSTICAS

- Granallado húmedo o seco con una sola unidad.
- El consumo mínimo de agua (menos de 1 pinta / ½ litro por minuto) permite un control preciso y sencillo del flujo de agua hacia la línea de aire para el granallado húmedo.
- NUEVO LiveSwitch para seleccionar fácilmente entre granallado húmedo, granallado seco, soplado y enjuague usando un solo selector.
- El modo de selección por LiveSwitch permite realizarse mientras el sistema está en funcionamiento.
- La tecnología Softwash permite cambiar rápida y fácilmente a un enjuague de solo agua de alto flujo.
- El tanque de abrasivo permanece "seco", por lo que no es necesario drenar agua para rellenarlo con abrasivo. Esto genera un área de trabajo mucho más limpia y eficiente.
- Productividad y confiabilidad líderes en la industria gracias a la tecnología de granallado abrasivo Schmidt.
- La válvula dosificadora de abrasivo Schmidt® Teravalve™ XL ofrece un control preciso y repetible para una amplia gama de abrasivos finos o gruesos.
- Amplio rango de presión de trabajo, de 10 a 150 psi.
- Mayor portabilidad.

Blasting Experts Inc.

Distribuidor autorizado para América Latina y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

sales@blastingexperts.com - Ingenieria@blastingexperts.com


www.blastingexperts.com

AMPP
CORPORATE MEMBER

 





Amphiblast™
LiveSwitch

La función LiveSwitch proporciona al usuario final un diseño más sencillo para seleccionar los modos de operación del sistema. El modelo anterior requería una combinación de interruptores y botones para cambiar de modo. Ahora, el granallado húmedo, granallado seco, soplado y enjuague pueden seleccionarse fácilmente mediante un único selector, incluso mientras el Amphiblast Lite 2.0 está en funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS

- Los componentes de granallado con agua son más fáciles de instalar en cualquier tolva pequeña Schmidt.
- Cualquier tolvas de granallado estándar Schmidt pueden convertirse en una unidad Amphiblast.



ESPECIFICACIONES

- Capacidad de la tolva: 3.5 pies cúbicos
- Tanque de Agua: 15 galones



Blasting Experts Inc.



Distribuidor autorizado para América Latina y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

sales@blastingexperts.com - Ingenieria@blastingexperts.com

