

ARS
Equipos de reciclaje

Cuatro (4)
Tolvas
de 3.800 CFM

Aplicaciones en
puentes, industria
marina y Tanques.

C4HD

Todo lo que podrías desear en una recicladora de cuatro tolvas de granallado y mucho más. Con un ventilador de sistema de vacío de 3.800 CFM, veinticinco barriles de almacenamiento de abrasivo y cuatro tolvas de granallado, esta unidad supera a la mayoría de las unidades del mercado y, además, mantiene una longitud reducida de 11,5 metros.



Blasting Experts Inc.

Distribuidor autorizado para América Latina y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

sales@blastingexperts.com - Ingenieria@blastingexperts.com


AMPP
CORPORATE MEMBER
www.blastingexperts.com



Traducido a Español por Blasting Experts Inc.



Características

~
3.800 CFM a 28" Hg de alta presión de vacío

~
Sistema de limpieza de seis componentes

~
Limpieza con aire en seis etapas con filtro de mangas independiente

~
Sistema de secado por aire de 4" con desecante

~
Cuatro (4) recipientes de granallado con certificación ASME

~
Cuatro (4) salidas de abrasivo

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. La información contenida en este folleto no constituye garantía ni declaración alguna, expresa o implícita, respecto a los productos aquí descritos.

Especificaciones

SISTEMA DE VACÍO

VENTILADOR: 3.800 CFM

VACÍO: 28" hg – alto vacío

CICLÓN: Prefiltro

SISTEMA DE BOLSAS DE ALTO VACÍO: Sistema de limpieza por pulsos de 38 bolsas

GENERADOR: Diésel de 275 HP

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 150 galones

SISTEMA DE PARADA DE EMERGENCIA: 3 ubicaciones

CLASIFICACIÓN

PRELIMPIADOR ROTATIVO DE CAJA DE ROCAS

SEPARADOR DE PARTÍCULAS MAGNÉTICO

MALLA VIBRATORIA / ALIMENTACIÓN

SEPARADOR POR LAVADO DE AIRE: Seis (6) etapas

ELEVADORES DE CANGILONES: Dos (2) por unidad

FILTRO DE MANGAS DE BAJA VACÍO: Sistema de limpieza por pulsos de 26 bolsas

VENTILADOR: 1.200 CFM (Filtro de mangas de baja vacío)

GRANALLADO

Cuatro (4) tolvas de granallado con certificación ASME

Cuatro (4) salidas de abrasivo

Sistema de control totalmente automático

Veinticinco (25) barriles de almacenamiento de abrasivo.

SECADO POR AIRE

ENFRIADOR DE AIRE DE 5 HP

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DESECANTE DE GRAN CAPACIDAD

TUBERÍA ESTÁNDAR DE 4" NPT

FILTRO DE PARTÍCULAS SOBREDIMENSIONADO.

DIMENSIONES

TRAILER DE 11,58 M DE LARGO DE ALTA RESISTENCIA
11,58 M DE LARGO X 2,44 M DE ANCHO X 3,96 M DE ALTO

FRENOS DE AIRE CON SISTEMA ANTIBLOQUEO
DOBLES PATAS DE APOYO DE 25.000 lb: Parte trasera del remolque

OPCIONES

MOTOR ELÉCTRICO: 250 HP a 4.000 CFM

GRUPO ELECTRÓGENO: Paquete de protección marina
PAQUETE DE ATENUACIÓN DE SONIDO

Blasting Experts Inc.



Distribuidor autorizado para América Latina y el Caribe
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.

Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y soporte técnico:

sales@blastingexperts.com - Ingenieria@blastingexperts.com

