

# PosiTest<sup>®</sup> **DFT**

Medidor de espesor de recubrimientos

Mide el espesor del recubrimiento en metales.

Dos modelos. . .

**Ferrosos** para ACERO

**Combo** para TODOS LOS METALES

Ideal para . . .

- Revestimientos en polvo
- Aplicadores de pintura
- Inspectores de recubrimientos
- Contratistas de pintura
- Pintores y detallistas automotrices



simplemente  
mide

**DeFelsko**<sup>®</sup>  
The Measure of Quality

**Blasting Experts Inc.**

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.



Oficina Principal:

Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997

Atención y Soporte Técnico:

**DeFelsko**<sup>®</sup>  
The Measure of Quality



[www.blastingexperts.com](http://www.blastingexperts.com) [comercial@blastingexperts.com](mailto:comercial@blastingexperts.com) - [ingenieria@blastingexperts.com](mailto:ingenieria@blastingexperts.com)



# PosiTest® DFT

Medidor de espesor de recubrimientos

## Dos modelos

### PosiTest DFT Ferroso

Mide revestimientos no magnéticos en acero.

### Combinación PosiTest DFT

Mide tanto recubrimientos no magnéticos sobre acero

Y revestimientos no conductores sobre aluminio, latón, etc. Reconoce automáticamente el sustrato y realiza una medición.

Color brillante y de alto contraste pantalla con números grandes para una legibilidad superior.

## Características

- Mediciones rápidas y repetibles: más de 60 lecturas por minuto
- Listo para medir: no se requieren ajustes para la mayoría de las aplicaciones
- Ajuste de calibración de cero o en 1 punto para aplicaciones complejas.
- Promedio en pantalla de hasta 99 lecturas
- Sonda fuerte y resistente al desgaste con punta de rubí
- Ranura en V en la sonda para posicionamiento en piezas cilíndricas
- Pantalla en color de alto contraste
- Brillo de pantalla ajustable para una visibilidad óptima en cualquier entorno
- Pantalla giratoria automática con bloqueo para evitar rotaciones no deseadas
- Menú sencillo basado en iconos
- Práctica función RESET cuando no hay referencia cero disponible
- Mils/micras conmutable
- Correa de muñeca incorporada para mayor comodidad y seguridad
- Dos años de garantía

Rango de Medición	0 - 40 mils	0 - 1000 µm
Precisión	± (0,1 mils + 3%)	± (2 µm + 3%)

### TODOS LOS MEDIDORES VIENEN COMPLETOS

con muñequera, cuñas de plástico de precisión, estuche de almacenamiento rígido, 2 pilas alcalinas AAA, instrucciones, Certificado de Calibración, trazable a PTB formato largo, dos años de garantía.

**TAMAÑO:** 108 x 43 x 20 mm  
(4,25" x 1,7" x 0,8")

**PESO:** 54 g (1,9 onzas)  
sin pilas

Cumple con las normas ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D7091/E376, BS3900 C5, SSPC PA2 y otros



Tamaño real



Pantalla giratoria automática con bloqueo de rotación

## Opciones

La bolsa con clip para cinturón protege su PosiTest DFT manteniéndolo al alcance de la mano

### Estándares para Espesor de Recubrimiento

para cumplir con los requisitos de control de calidad internos y de ISO



**DeFelsko**  
Inspection Instruments

DeFelsko Corporation • 800 Proctor Ave. • Ogdensburg, Nueva York 13669 2205 EE. UU.  
Número gratuito 1 800 448 3835 • Tel: +1 315 393 4450 • Fax: +1 315 393 8471  
techsale@defelsko.com • www.defelsko.com

  
Made in U.S.A.

© 2017 DeFelsko Corporation EE. UU. Reservados todos los derechos. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. • Impreso en EE. UU. • PDFT.v.LW/W1705

**Blasting Experts Inc.**

Distribuidor autorizado para Latinoamérica y el Caribe  
Sucursales en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina y Panamá.



**AMPP**  
CORPORATE MEMBER

Oficina Principal:  
Toronto, Ontario, CANADA - Tel. +1-905-541-0997  
Atención y Soporte Técnico:

**DeFelsko**  
The Measure of Quality



www.blastingexperts.com comercial@blastingexperts.com - ingenieria@blastingexperts.com

Traducción al Español - Blasting Experts